Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005lp-p-207625.html

Switch TP-LINK TL-SG1005LP



Cena brutto	**170,99 zł**
Cena netto	**139,02 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0080**
Kod producenta	**TL-SG1005LP**
Kod EAN	**6935364052720**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Maksymalne zużycie mocy	**47,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Compliance certificates	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Wysokość produktu	**25 mm**
Bez wiatraka	**Tak**
Szerokość produktu	**99,8 mm**
Pobór mocy (max)	**47,5 W**

Głębokość produktu	**98 mm**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Diody LED	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Wysokość opakowania	**121 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**730 g**
Store-and-forward	**Tak**
Szerokość opakowania	**131 mm**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Głębokość opakowania	**196 mm**
Prędkość przekazywania	**7,44 Mpps**
Prąd wejściowy	**0.81 A**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
IGMP snooping	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Emisja ciepła	**161,98 BTU/h**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**40 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat4,Cat6,Cat3,Cat5e**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**5**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M