

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-5x-10-100-1000mbps-p-196251.html>

## Switch TP-LINK TL-SG1005P (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>176,99 zł</b>
Cena netto	<b>143,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0049</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1005P</b>
Kod EAN	<b>6935364083212</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>131 mm</b>
Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>1.25 A</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>4</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>56 W</b>
Funkcje switcha	<b>Auto MDI / MDI-X, Automatyczna aktualizacja adresów MAC, Niezarządzalny, QoS</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5e,Cat5,Cat6,Cat3,Cat4</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,25 A</b>
Porty LAN	<b>5x 10/100/1000Mbps</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>5</b>
Rodzaj zasilania	<b>Brak danych</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T</b>

Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>10 Gbit/s</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>5</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1005P</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>48 V</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>63,31 W</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Szerokość	<b>99.8 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>120 - 220 V</b>
Wysokość	<b>25 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 Hz</b>
Głębokość	<b>98 mm</b>
Napięcie operacyjne	<b>48 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>25 mm</b>
Szerokość produktu	<b>99,8 mm</b>
Głębokość produktu	<b>97,8 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>63,31 W</b>
Wysokość opakowania	<b>121 mm</b>
Maksymalna długość kabla	<b>100 m</b>
Szerokość opakowania	<b>196 mm</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M