

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-pd-poe-p-334700.html>

Switch TP-LINK TL-SG1005P-PD (POE++)



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 177,99 zł |
| Cena netto | 144,71 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRARRM |
| Kod producenta | TL-SG1005P-PD |
| Kod EAN | 4895252501117 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Obsługa PoE | Tak |
| Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we |
| Prędkość przekazywania | 7,44 Mpps |
| Liczba wentylatorów | 0 went. |
| Bez wiatraka | Tak |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 5 |
| Pobór mocy (max) | 68,59 W |
| Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Store-and-forward | Tak |
| Emisja ciepła | 233,206 BTU/h |
| Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 66 W |
| Obsługiwane typy kabli | Cat4,Cat5,Cat6,Cat3,Cat5e |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Przepustowość | 10 Gbit/s |

| | |
|---|---|
| rutowania/przełączania | |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Obsługa 10G | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p |
| Źródło zasilania | PoE |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 70 °C |
| Wysokość produktu | 25 mm |
| Szerokość produktu | 158 mm |
| Głębokość produktu | 101 mm |
| Diody LED | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M