Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1006pp-gigabitowy-przelacznik-typu-desktop-6-portow-w-tym-3-porty-poe-i-1-por-p-297158.html



Switch TP-Link TL-SG1006PP Gigabitowy przełącznik typu Desktop, 6 portów, w tym 3 porty PoE+ i 1 port PoE++

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0129**
Kod producenta	**TL-SG1006PP**
Kod EAN	**4895252500325**
Emisja ciepła	**16,2 BTU/h**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**64 W**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat6,Cat3,Cat4,Cat5e**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Przepustowość rutowania/przełączania	**12 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**6**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Bez wiatraka	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**71,46 W**
Obsługa 10G	**Nie**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3bt,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i**

Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Prędkość przekazywania	**8,928 Mpps**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**4**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**25 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**101 mm**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Prąd wejściowy	**1.31 A**
Kolor produktu	**Szary**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Obsługa PoE	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Pobór mocy	**4,75 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M