Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1008-8x-10-100-1000mbps-p-196236.html



Switch TP-LINK TL-SG1008 (8x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	**172,99 zł**
Cena netto	**140,64 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0012**
Kod producenta	**TL-SG1008**
Kod EAN	**6935364021573**
Wymiary produktu (SxGxW)	**294 x 180 x 44 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szerokość pasma	**16 Gbit/s**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje switcha	**Montaż w szafach Rack, Niezarządzalny**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**TL-SG1008**
Częstotliwość wejściowa	**50 - 60 Hz**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Napięcie	**100 - 240 V**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	**248,9 x 157,5 x 43,2 mm (9.8 x 6.2 x 1.7")**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Wskaźnik LED połączenia	**Tak,Gigabit Ethernet**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Szybkość transmisji danych	**10/100/1000 Mbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Cechy sieci	**Gigabit Ethernet,Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M