Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1008d-8x-10-100-1000mbps-p-202800.html

Switch TP-LINK TL-SG1008D (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**78,99 zł**
Cena netto	**64,22 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLHUB0034**
Kod producenta	**TL-SG1008D**
Kod EAN	**6935364092313**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Głębokość opakowania	**185 mm**
Źródło zasilania	**DC**
Prąd wejściowy	**0.6 A**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalne zużycie mocy	**4,6 W**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługa PoE	**Nie**
Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	**1488000 pps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Funkcje switcha	**Montaż do podłoża, Trunk**

Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	**148800 pps**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**14880 pps**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Pobór mocy (max)	**3,53 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Bez wiatraka	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Kod producenta	**TL-SG1008D**
Store-and-forward	**Tak**
Napięcie	**9 V**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Certyfikaty	**FCC, RoHs**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Napięcie wejściowe DC	**9 V**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Emisja ciepła	**15,8 BTU/h**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,480,800,1000 Mbit/s**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**15000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**8**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Wysokość produktu	**25,5 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Szerokość produktu	**180 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Głębokość produktu	**90 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Diody LED	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wysokość opakowania	**85 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**300 g**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Szerokość opakowania	**110 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M