

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1008d-8x-10-100-1000mbps-p-202800.html>

Switch TP-LINK TL-SG1008D (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	82,99 zł
Cena netto	67,47 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0034
Kod producenta	TL-SG1008D
Kod EAN	6935364092313
Przewodnik użytkownika	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,480,800,1000 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe DC	9 V
Głębokość opakowania	185 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Diody LED	Tak
Napięcie	9 V
Szerokość produktu	180 mm
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj zasilania	Brak danych
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Trunk
Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps)	148800 pps
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Bez wiatraka	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Emisja ciepła	15,8 BTU/h
Zasilacz dołączony	Tak
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Złącze zasilania	DC-in jack
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Obsługa 10G	Nie
Pobór mocy (max)	3,53 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa PoE	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prąd wejściowy	0.6 A
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	110 mm
Wysokość opakowania	85 mm
Certyfikaty	FCC, RoHs
Głębokość produktu	90 mm
Kod producenta	TL-SG1008D
Wysokość produktu	25,5 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps)	1488000 pps
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Maksymalne zużycie mocy	4,6 W
Limit częstotliwości	Tak
Źródło zasilania	DC
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Store-and-forward	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Maksymalna długość kabla	100 m
Pełny duplex	Tak
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	14880 pps

Opis produktu

- Gwarancja: G036M