

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1016-16x-10-100-1000mbps-p-202791.html>

Switch TP-LINK TL-SG1016 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0013
Kod producenta	TL-SG1016
Kod EAN	6935364020095
Ochrona hasłem	Tak
Kolor główny	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p
Porty LAN	16x 10/100/1000Mbps
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Diody LED	Tak
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	9,26 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000

Emisja ciepła	31,6 BTU/h
IGMP snooping	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Statyczna ochrona portu	Tak
Store-and-forward	Tak
Klasyfikacja ruchu	Tak
Routing oparty na regułach	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX
Dziennik operacji użytkownika	Tak
Kod producenta	TL-SG1016
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Niezarządzalny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	800 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,480 Mbit/s
Zarządzany w chmurze	Tak
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Warstwa przełącznika	L2
Dublowanie portów	Tak
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP server,DHCP client
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps

Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
---	------------

Auto-Negocjacja	Tak
-----------------	------------

przekierowywanie IP	Tak
---------------------	------------

Kształtowanie ruchu	Tak
---------------------	------------

Zgodny z Jumbo Frames	Tak
-----------------------	------------

Opis produktu

- Gwarancja: G060M