

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1016-16x-10-100-1000mbps-p-202791.html>

Switch TP-LINK TL-SG1016 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	267,99 zł
Cena netto	217,88 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0013
Kod producenta	TL-SG1016
Kod EAN	6935364020095
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCP server,DHCP client
Rodzaj zasilania	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Emisja ciepła	31,6 BTU/h
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Dublowanie portów	Tak
Kolor główny	Czarny
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Kod producenta	TL-SG1016
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pobór mocy	9,26 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Pełny duplex	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Obsługa sieci VLAN	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16

Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Warstwa przełącznika	L2
Ochrona hasłem	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	800 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,480 Mbit/s
Zarządzany w chmurze	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dziennik operacji użytkownika	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kształtowanie ruchu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Routing oparty na regułach	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
przekierowywanie IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klasyfikacja ruchu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Store-and-forward	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Diody LED	Tak
Statyczna ochrona portu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Niezarządzalny
IGMP snooping	Tak
Porty LAN	16x 10/100/1000Mbps

Opis produktu

- Gwarancja: G060M