Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1016d-16x-10-100-1000mbps-p-202788.html

Switch TP-LINK TL-SG1016D (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLHUB0005**
Kod producenta	**TL-SG1016D**
Kod EAN	**6935364020613**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHs**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wymiary produktu (SxGxW)	**294 x 180 x 44 mm**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Zasilanie	**100 - 240V, 50/60Hz**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Maksymalne zużycie mocy	**9,26 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wskaźnik LED połączenia	**Y**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szybkość transmisji danych	**10/100 Mbps**

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Cechy sieci	**Gigabit Ethernet**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pobór mocy (max)	**9,26 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Produkt stackowalny	**Tak**
Szerokość produktu	**294 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Głębokość produktu	**180 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Diody LED	**Tak**
Stackowalny	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,85 kg**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Emisja ciepła	**31,6 BTU/h**
Przewody	**Prąd przemienny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4**
Szerokość pasma	**32 Gbit/s**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**

Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Funkcje switcha	**Montaż w szafach Rack**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Porty LAN	**16x 10/100/1000Mbps**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**CSMA/CD, TCP/IP**
Kod producenta	**TL-SG1016D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
System operacyjny	**Microsoft Windows 2000/XP/2003 /Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M