

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1016de-p-196262.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch TP-LINK TL-SG1016DE

Cena brutto	306,99 zł
Cena netto	249,59 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0067
Kod producenta	KILTPLSWI0067
Kod EAN	6935364021269
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Store-and-forward	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pamięci bufora pakietów	0,512 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Limit częstotliwości	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Liczba VLANs	32
Szerokość produktu	284 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Głębokość produktu	180 mm
IGMP snooping	Tak
Diody LED	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	34,52 BTU/h
Waga wraz z opakowaniem	1,91 kg
Dublowanie portów	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Agregator połączenia	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000

Przewody	Prąd przemienny
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3
Głębokość opakowania	400 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Typ przełącznika	Zarządzany
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-T
Układ	1U
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Obsługa PoE	Nie
Przepustowość	23,8 Mpps
System operacyjny	Windows
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Liczba kolejek	4
Materiał obudowy	Metal
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Obsługa sieci VLAN	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q
Warstwa przełącznika	L2
Pełny duplex	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Obsługa 10G	Nie

Płyta ze sterownikami	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zasilacz dołączony	Tak
Pobór mocy (max)	19,15 W
Maksymalne zużycie mocy	11,73 W
Maksymalna długość kabla	100 m
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Auto-Negocjacja	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 60 miesięcy