Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1016de-p-196262.html

Switch TP-LINK TL-SG1016DE

Cena brutto	**306,99 zł**
Cena netto	**249,59 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0067**
Kod producenta	**KILTPLSWI0067**
Kod EAN	**6935364021269**
IGMP snooping	**Tak**
System operacyjny	**Windows**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN,Tagged VLAN**
Liczba kolejek	**4**
Materiał obudowy	**Metal**
Emisja ciepła	**34,52 BTU/h**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat6,Cat3**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX**
Maksymalne zużycie mocy	**11,73 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Przepustowość	**23,8 Mpps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Warstwa przełącznika	**L2**
Pełny dupleks	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa 10G	**Nie**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Szerokość produktu	**284 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Głębokość produktu	**180 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE**
Diody LED	**Tak**
Pobór mocy (max)	**19,15 W**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,91 kg**
Store-and-forward	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**

Przewody	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Pamięci bufora pakietów	**0,512 MB**
Kolor produktu	**Czarny**
Limit częstotliwości	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba VLANs	**32**
Układ	**1U**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 60 miesięcy