

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024-24x-10-100-1000mbps-p-202793.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024 (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	365,99 zł
Cena netto	297,55 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0015
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Pobór mocy (max)	13,62 W
Kolor główny	Czarny
Auto-Negocjacja	Tak
Kod producenta	TL-SG1024
Store-and-forward	Tak
Pobór mocy	13,08 W
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Emisja ciepła	46,44 BTU/h
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	440 x 180 x 44 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Przewodnik użytkownika	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Pełny duplex	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość produktu	440 mm
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	180 mm
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Diody LED	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Wysokość opakowania	80 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,13 kg
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i
Szerokość opakowania	250 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	528 mm
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we

Typ przełącznika	Nie zarządzany
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	1U
Półdupleks	Tak
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Wskaźnik LED połączenia	Y
Rodzaj zasilania	Brak danych

Opis produktu

- Gwarancja: G060M