

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024-24x-10-100-1000mbps-p-202793.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024 (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	372,99 zł
Cena netto	303,24 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0015
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101
Store-and-forward	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i
Pobór mocy (max)	13,62 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Wskaźnik LED połączenia	Y
Obsługa 10G	Nie
Półdupleks	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Wysokość opakowania	80 mm
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Głębokość produktu	180 mm
Pobór mocy	13,08 W
Technologia łączności	Przewodowa
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Układ	1U
Wymiary produktu (SxGxW)	440 x 180 x 44 mm
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość opakowania	528 mm
Zasilacz dołączony	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Pełny duplex	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Emisja ciepła	46,44 BTU/h
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Diody LED	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Szerokość produktu	440 mm
Kod producenta	TL-SG1024
Wysokość produktu	44 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj zasilania	Brak danych
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack
Przewodnik użytkownika	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Przewody	Prąd przemienny
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	2,13 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G060M