

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024-24x-10-100-1000mbps-p-202793.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024 (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	365,99 zł
Cena netto	297,55 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0015
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Podpora kontroli przepływu	Tak
Pełny duplex	Tak
Kolor główny	Czarny
Obsługa 10G	Nie
Kod producenta	TL-SG1024
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Pobór mocy	13,08 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
Wymiary produktu (SxGxW)	440 x 180 x 44 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Zasilacz dołączony	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	44 mm
Półdupleks	Tak
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Technologia łączności	Przewodowa
Wskaźnik LED połączenia	Y
Szerokość produktu	440 mm
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Głębokość produktu	180 mm
Pobór mocy (max)	13,62 W
Diody LED	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,13 kg
Store-and-forward	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Przewody	Prąd przemienny
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Głębokość opakowania	528 mm
Emisja ciepła	46,44 BTU/h
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Kolor produktu	Czarny
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość portów Gigabit Ethernet	24

Układ	1U
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Rodzaj zasilania	Brak danych
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Opis produktu

- Gwarancja: G060M