

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024-24x-10-100-1000mbps-p-202793.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024 (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	375,99 zł
Cena netto	305,68 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0015
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Wysokość produktu	44 mm
Półdupleks	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")
Szerokość produktu	440 mm
Wskaźnik LED połączenia	Y
Głębokość produktu	180 mm
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Diody LED	Tak
Pobór mocy (max)	13,08 W
Wysokość opakowania	80 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Szerokość opakowania	528 mm
Store-and-forward	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Głębokość opakowania	250 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia

Szerokość pasma	48 Gbit/s
Emisja ciepła	44,63 BTU/h
Kolor produktu	Czarny
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Układ	1U
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack
Pełny duplex	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Obsługa 10G	Nie
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,10BASE-T,100BASE-TX
Rodzaj zasilania	Brak danych
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor główny	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
Kod producenta	TL-SG1024
Zestaw do montażu haków	Tak
Pobór mocy	13,08 W
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zasilacz dołączony	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Wymiary produktu (SxGxW)	440 x 180 x 44 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Przewodnik użytkownika	Tak
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Sposób łączności	Przewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G060M