

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024d-24x-10-100-1000mbps-p-202792.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024D (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0014
Kod producenta	TL-SG1024D
Kod EAN	6935364020620
Wymiary produktu (SxGxW)	294 x 180 x 44 mm
Zasilanie	100 - 240V, 50/60Hz
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Przewodnik użytkownika	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Sposób łączności	Przewodowy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Produkt stackowalny	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wskaźnik LED połączenia	Y
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szybkość transmisji danych	10/100/100 Mbps
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Cechy sieci	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	44 mm
Pobór mocy (max)	13,62 W
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość produktu	294 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Store-and-forward	Tak
Diody LED	Tak

Złącze zasilania	DC-in jack
Wysokość opakowania	80 mm
Stackowalny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,95 kg
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Szerokość opakowania	250 mm
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Rodzaj opakowania	Pudełko
Emisja ciepła	46,44 BTU/h
Przewody	Prąd przemienny
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Głębokość opakowania	400 mm
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Szary
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa PoE	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Funkcje switcha	Montaż do podłoża
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps

Pełny duplex	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Obsługa 10G	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Kolor główny	Czarny
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Kod producenta	TL-SG1024D
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Zestaw do montażu haków	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M