

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024d-24x-10-100-1000mbps-p-202792.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024D (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	378,99 zł
Cena netto	308,12 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0014
Kod producenta	TL-SG1024D
Kod EAN	6935364020620
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zasilanie	100 - 240V, 50/60Hz
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Wymiary produktu (SxGxW)	294 x 180 x 44 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodnik użytkownika	Tak
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Produkt stackowalny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Wskaźnik LED połączenia	Y
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szybkość transmisji danych	10/100/100 Mbps
Wysokość produktu	44 mm
Cechy sieci	Gigabit Ethernet
Technologia łączności	Przewodowa
Pobór mocy (max)	13,08 W
Szerokość produktu	294 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Store-and-forward	Tak
Diody LED	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Wysokość opakowania	80 mm
Stackowalny	Tak
Szerokość opakowania	400 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Przewody	Prąd przemienny
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Głębokość opakowania	250 mm
Emisja ciepła	44,63 BTU/h
Szerokość pasma	48 Gbit/s
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Kolor produktu	Szary
Obsługiwane typy kabli	Cat4,Cat5e,Cat5,Cat3
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Obsługa PoE	Nie
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Funkcje switcha	Montaż do podłoża
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24

Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rodzaj zasilania	Brak danych
Zestaw do montażu haków	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pełny duplex	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa 10G	Nie
Kolor główny	Czarny
Maksymalne zużycie mocy	13,08 W
Kod producenta	TL-SG1024D

Opis produktu

- Gwarancja: G036M