

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-24x-10-100-1000mbps-p-202798.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024DE (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	441,99 zł
Cena netto	359,34 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0030
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	6935364021245
Wysokość produktu	44 mm
Kod producenta	TL-SG1024DE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Układ	1U
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz dołączony	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u
Wysokość opakowania	80 mm
Głębokość produktu	180 mm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Liczba kolejek	4
IGMP snooping	Tak
Pełny duplex	Tak
Liczba VLANs	32
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pamięci bufora pakietów	0,512 MB
Przełącznik wielowarstwowy	L2

Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Auto-Negocjacja	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Agregator połączenia	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Emisja ciepła	114,37 BTU/h
Pobór mocy	14,19 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor główny	Czarny
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rodzaj zasilania	Brak danych
Przewodnik użytkownika	Tak
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Zarządzalny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ przełącznika	Zarządzany
Maksymalne zużycie mocy	14,19 W
Głębokość opakowania	400 mm
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,02 kg
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Diody LED	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Szerokość produktu	294 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Obsługa 10G	Nie
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak

Podpora kontroli przepływu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Przepustowość	35,7 Mpps
Store-and-forward	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Pobór mocy (max)	14,86 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Warstwa przełącznika	L2
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Dublowanie portów	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M