

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-24x-10-100-1000mbps-p-202798.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024DE (24x 10/100/1000Mbps)



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto | 441,99 zł |
| Cena netto | 359,34 zł |
| Numer katalogowy | SIETPLHUB0030 |
| Kod producenta | TL-SG1024DE |
| Kod EAN | 6935364021245 |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi |
| Store-and-forward | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Prędkość przekazywania | 35,7 Mpps |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Maksymalne zużycie mocy | 14,19 W |
| Pamięci bufora pakietów | 0,512 MB |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Liczba VLANs | 32 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN, Tagged VLAN |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Emisja ciepła | 114,37 BTU/h |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Dublowanie portów | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Agregator połączenia | Tak |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |

| | |
|---|---|
| Szerokość produktu | 294 mm |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
| Głębokość produktu | 180 mm |
| Diody LED | Tak |
| Obsługiwane typy kabli | Cat5,Cat6,Cat3 |
| Wysokość opakowania | 80 mm |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,02 kg |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 24 |
| Szerokość opakowania | 250 mm |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 48 Gbit/s |
| Przepustowość | 35,7 Mpps |
| Głębokość opakowania | 400 mm |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Pełny duplex | Tak |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Układ | 1U |
| Obsługa 10G | Nie |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Funkcje switcha | Montaż w szafach Rack, Zarządzalny |
| Liczba kolejek | 4 |
| Porty LAN | 24x 10/100/1000Mbps |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Rodzaj zasilania | Brak danych |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Brak danych |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Kolor główny | Czarny |

| | |
|------------------------------|--|
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q |
| Kod producenta | TL-SG1024DE |
| Pobór mocy | 14,19 W |
| Pobór mocy (max) | 14,86 W |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G060M