

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-24x-10-100-1000mbps-p-202798.html>

Switch TP-LINK TL-SG1024DE (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	441,99 zł
Cena netto	359,34 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0030
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	6935364021245
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Rodzaj zasilania	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor główny	Czarny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Kod producenta	TL-SG1024DE
Pełny duplex	Tak
Pobór mocy	14,19 W
Obsługa 10G	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Liczba kolejek	4
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Maksymalne zużycie mocy	14,19 W
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Auto-Negocjacja	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Store-and-forward	Tak

Zestaw do montażu haków	Tak
Prędkość przekazywania	35,7 Mpps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Warstwa przełącznika	L2
Przewodnik użytkownika	Tak
Pamięci bufora pakietów	0,512 MB
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Limit częstotliwości	Tak
Pobór mocy (max)	14,86 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba VLANs	32
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
IGMP snooping	Tak
Szerokość produktu	294 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Głębokość produktu	180 mm
Emisja ciepła	114,37 BTU/h
Diody LED	Tak
Dublowanie portów	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Agregator połączenia	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,02 kg
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3
Przewody	Prąd przemienny

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Głębokość opakowania	400 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Kolor produktu	Czarny
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Układ	1U
Przepustowość	35,7 Mpps
Funkcje switcha	Montaż w szafach Rack, Zarządzalny
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Porty LAN	24x 10/100/1000Mbps

Opis produktu

- Gwarancja: G060M