

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1048-48x-10-100-1000mbps-p-196233.html>

## Switch TP-LINK TL-SG1048 (48x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	<b>1 172,99 zł</b>
Cena netto	<b>953,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0005</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1048</b>
Kod EAN	<b>6935364021559</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Gumowe nóżki	<b>Tak</b>
Rozmiar układu	<b>1U</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1048</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>29,8 W</b>
Porty LAN	<b>48x 10/100/1000Mbps</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i</b>
Układ	<b>1U</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przepustowość	<b>71,4 Mpps</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>10000</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Liczba wentylatorów	<b>2 wentylatory</b>
Pobór mocy (max)	<b>29,8 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego</b>

	<b>śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Brak danych</b>
Zestaw do montażu haków	<b>Tak</b>
Funkcje switcha	<b>Montaż w szafach Rack</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>48</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>96 Gbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>220 mm</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>16 MB</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M