

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg105-5x-10-100-1000mbps-p-202797.html>

Switch TP-LINK TL-SG105 (5x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	83,99 zł
Cena netto	68,28 zł
Numer katalogowy	SIETPLHUB0028
Kod producenta	TL-SG105
Kod EAN	6935364021146
Diody LED	Tak
IGMP snooping	Tak
Wysokość opakowania	92 mm
Emisja ciepła	7,83 BTU/h
Waga wraz z opakowaniem	370 g
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Szerokość opakowania	125 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Przewody	Prąd przemieniczny
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Głębokość opakowania	128 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Prąd wejściowy	0.6 A
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kolor produktu	Czarny
Podpora kontroli przepływu	Tak
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Pełny duplex	Tak
Obsługa PoE	Nie
Obsługa 10G	Nie
Funkcje switcha	QoS
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Wi-Fi	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3i
Porty LAN	5x 10/100/1000Mbps
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zestaw do montażu haków	Tak
Kolor główny	Granatowy
Źródło zasilania	DC
Kod producenta	TL-SG105
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie	9 V
Maksymalne zużycie mocy	2,43 W
Napięcie wejściowe DC	9 V
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodnik użytkownika	Tak
Szybkość transmisji danych	10/100/1000Mbps
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2 Gbit/s
Pobór mocy (max)	2,3 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Auto-Negocjacja	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Store-and-forward	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Prędkość przekazywania	7,4 Mpps
Wysokość produktu	25 mm
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość produktu	100 mm
Protokół przełączenia	CSMA/CD
Głębokość produktu	98 mm
Pamięci bufora pakietów	1 MB

Opis produktu

- Gwarancja: G060M