Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg105-5x-10-100-1000mbps-p-202797.html



# Switch TP-LINK TL-SG105 (5x 10/100/1000Mbps)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **95,99 zł** |
| Cena netto | **78,04 zł** |
| Numer katalogowy | **SIETPLHUB0028** |
| Kod producenta | **TL-SG105** |
| Kod EAN | **6935364021146** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Szybkość transmisji danych | **10/100/1000Mbps** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Pobór mocy (max) | **2,3 W** |
| Wysokość produktu | **25 mm** |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | **Y** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Auto-Negocjacja | **Tak** |
| Szerokość produktu | **100 mm** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Głębokość produktu | **98 mm** |
| Złącze zasilania | **DC-in jack** |
| Diody LED | **Tak** |
| Prędkość przekazywania | **7,4 Mpps** |
| Wysokość opakowania | **92 mm** |
| Wielkość tabeli adresów | **2000 wejścia** |
| Protokół przełączenia | **CSMA/CD** |
| Waga wraz z opakowaniem | **370 g** |
| Pamięci bufora pakietów | **1 MB** |
| Szerokość opakowania | **125 mm** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Emisja ciepła | **7,83 BTU/h** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Głębokość opakowania | **128 mm** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **16000** |

| | |
|---|---|
| Prąd wejściowy | **0.6 A** |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | **5** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Nie zarządzany** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **10 Gbit/s** |
| Obsługa PoE | **Nie** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **5** |
| Funkcje switcha | **QoS** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Porty LAN | **5x 10/100/1000Mbps** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **Brak danych** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Kolor główny | **Granatowy** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Kod producenta | **TL-SG105** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3i** |
| Napięcie | **9 V** |
| Wskaźnik LED zasilania | **Tak** |
| Zestaw do montażu haków | **Tak** |
| Napięcie wejściowe DC | **9 V** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, RoHS** |
| Źródło zasilania | **DC** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Zawartość zestawu | **Instrukcja obsługi** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100,1000 Mbit/s** |
| Maksymalne zużycie mocy | **2,43 W** |
| Przewodnik użytkownika | **Tak** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **2 Gbit/s** |

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Ostrzeżenia | **Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M