

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg105pe-p-207628.html>

Switch TP-LINK TL-SG105PE



Cena brutto	176,99 zł
Cena netto	143,89 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0083
Kod producenta	TL-SG105PE
Kod EAN	6935364052744
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Głębokość opakowania	196 mm
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Ilość portów Gigabit Ethernet	5
Prąd wejściowy	1.31 A
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wielkość tabeli adresów	2000 wejścia
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,100BASE-FX,1000BASE-T
Typ przełącznika	Zarządzany
Pamięci bufora pakietów	1 MB
Obsługa PoE	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	10 Gbit/s
Napięcie	53.5 V
Liczba VLANs	4000
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
IGMP snooping	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Podpora kontroli przepływu	Tak

Emisja ciepła	256,3 BTU/h
Obsługa 10G	Nie
Dublowanie portów	Tak
Liczba kolejek	4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	65 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Agregator połączenia	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	DC
Zasilacz dołączony	Tak
Maksymalne zużycie mocy	75,16 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przewodnik użytkownika	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	25 mm
Bez wiatraka	Tak
Szerokość produktu	99,8 mm
Pobór mocy (max)	75,16 W
Głębokość produktu	98 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Diody LED	Działanie, Prędkość, PoE, Zasilanie, Status, Link
Store-and-forward	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Wysokość opakowania	121 mm
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Waga wraz z opakowaniem	770 g
Prędkość przekazywania	7,44 Mpps

Obsługiwane typy kabli

Cat5e,Cat5,Cat6,Cat3,Cat4

Szerokość opakowania

131 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M