

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg116-16x-10-100-1000mbps-p-196252.html>

Switch TP-LINK TL-SG116 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	254,99 zł
Cena netto	207,31 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0052
Kod producenta	TL-SG116
Kod EAN	6935364084325
Wysokość produktu	25,4 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Porty LAN	16x 10/100/1000Mbps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zasilacz sieciowy	Tak
Prąd wejściowy	1 A
Głębokość	111.7 mm
Przewody	Prąd przemienny
Szerokość	286 mm
Szerokość opakowania	170 mm
Certyfikaty	CE, FCC ,RoHS
Wysokość opakowania	70 mm
Napięcie	12 V
Głębokość produktu	111,7 mm
Kod producenta	TL-SG116
Store-and-forward	Tak
Obsługa 10G	Nie
Pobór mocy (max)	10 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj

	obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Emisja ciepła	34,12 BTU/h
Zasilacz dołączony	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Kolor główny	Szary
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj zasilania	Brak danych
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe DC	12 V
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	412 mm
Wysokość	25.4 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zawartość zestawu	Gumowe nóżki, Zasilacz
Waga wraz z opakowaniem	1,33 kg
Materiał obudowy	Stal
Diody LED	Tak
Dodatkowe informacje	Bezwentylatorowy, Diody LED, IGMP Snooping, Maks. pobór mocy: 10W, Obsługa ramek Jumbo do 10 KB, Plug & Play, Tablica adresów MAC 8K
Szerokość produktu	286 mm

Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Pełny duplex	Tak
Gumowe nóżki	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Napięcie operacyjne	12 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Napięcie wejściowe AC	220 V
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Maksymalne zużycie mocy	10 W
IGMP snooping	Tak
Źródło zasilania	DC
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps

Opis produktu

- Gwarancja: G036M