Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg116-16x-10-100-1000mbps-p-196252.html

Switch TP-LINK TL-SG116 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**306,99 zł**
Cena netto	**249,59 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0052**
Kod producenta	**TL-SG116**
Kod EAN	**6935364084325**
Funkcje switcha	**Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Porty LAN	**16x 10/100/1000Mbps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kolor główny	**Szary**
Pełny dupleks	**Tak**
Kod producenta	**TL-SG116**
Obsługa 10G	**Nie**
Dodatkowe informacje	**Bezwentylatorowy, Diody LED, IGMP Snooping, Maks. pobór mocy: 10W, Obsługa ramek Jumbo do 10 KB, Plug & Play, Tablica adresów MAC 8K**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Napięcie	**12 V**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Materiał obudowy	**Stal**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Certyfikaty	**CE, FCC ,RoHS**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x**
Zawartość zestawu	**Gumowe nóżki, Zasilacz**
Źródło zasilania	**DC**
Szerokość	**286 mm**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wysokość	**25.4 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**10 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Głębokość	**111.7 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 Hz**
Gumowe nóżki	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Wysokość produktu	**25,4 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Szerokość produktu	**286 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Głębokość produktu	**111,7 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Diody LED	**Tak**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**

Waga wraz z opakowaniem	**1,33 kg**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Emisja ciepła	**34,12 BTU/h**
Głębokość opakowania	**412 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Prąd wejściowy	**1 A**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M