

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg116-16x-10-100-1000mbps-p-196252.html>

Switch TP-LINK TL-SG116 (16x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0052
Kod producenta	TL-SG116
Kod EAN	6935364084325
Głębokość	111.7 mm
Store-and-forward	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa Multicast	Tak
Wysokość produktu	25,4 mm
IGMP snooping	Tak
Szerokość produktu	286 mm
Emisja ciepła	34,12 BTU/h
Głębokość produktu	111,7 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Diody LED	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Wysokość opakowania	70 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Waga wraz z opakowaniem	1,33 kg
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s

Przewody	Prąd przemienny
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Głębokość opakowania	412 mm
Prąd wejściowy	1 A
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Podpora kontroli przepływu	Tak
Obsługa PoE	Nie
Pełny duplex	Tak
Funkcje switcha	Auto MDI / MDI-X, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń, Kontrola przepływu danych, QoS, Store and forward, Technologia Green Ethernet
Obsługa 10G	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Porty LAN	16x 10/100/1000Mbps
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Rodzaj zasilania	Brak danych
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Maksymalne zużycie mocy	10 W
Źródło zasilania	DC
Kolor główny	Szary
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Kod producenta	TL-SG116
Napięcie wejściowe AC	220 V
Dodatkowe informacje	Bezwentylatorowy, Diody LED, IGMP Snooping, Maks. pobór mocy: 10W, Obsługa ramek Jumbo do 10 KB, Plug & Play, Tablica adresów MAC 8K
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie	12 V

Napięcie operacyjne	12 V
Materiał obudowy	Stal
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty	CE, FCC ,RoHS
Napięcie wejściowe DC	12 V
Zawartość zestawu	Gumowe nóżki, Zasilacz
Gumowe nóżki	Tak
Szerokość	286 mm
Pobór mocy (max)	10 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wysokość	25.4 mm
Auto-Negocjacja	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M