Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1210mpe-p-223596.html

Switch TP-LINK TL-SG1210MPE



Cena brutto	**459,99 zł**
Cena netto	**373,98 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0108**
Kod producenta	**TL-SG1210MPE**
Kod EAN	**6935364052669**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**26 mm**
Szerokość produktu	**209 mm**
Głębokość produktu	**126 mm**
Diody LED	**Tak**
Prąd wejściowy	**2.43 A**
Warstwa przełącznika	**L2**
Kolor produktu	**Czarny**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Store-and-forward	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Obsługa PoE	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Liczba portów	**1**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**

Limit częstotliwości	**Tak**
Złącze światłowodowe	**SFP**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Prędkość przekazywania	**14,88 Mpps**
IGMP snooping	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**9**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M