

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg1428pe-p-208086.html>

Switch TP-LINK TL-SG1428PE



Cena brutto	1 062,99 zł
Cena netto	864,22 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0086
Kod producenta	TL-SG1428PE
Kod EAN	6935364072209
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Typ przełącznika	Zarządzany
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Układ	1U
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Obsługa PoE	Tak
Liczba kolejek	4
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	26
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Obsługa sieci VLAN	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa 10G	Nie
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x
Pobór mocy (max)	1039,03 W

Zestaw do montażu haków	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Store-and-forward	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Zasilacz dołączony	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Maksymalne zużycie mocy	304,7 W
Prędkość przekazywania	41,7 Mpps
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ilość slotów Modułu SFP	2
Rozmiar układu	1U
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Przewodnik użytkownika	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Limit częstotliwości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba VLANs	32
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
IGMP snooping	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Wysokość produktu	44 mm
Dublowanie portów	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	250 W
Głębokość produktu	220 mm
Agregator połączenia	Tak

Wysokość opakowania	100 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Waga wraz z opakowaniem	3,94 kg
Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3,Cat4,Cat5e
Szerokość opakowania	336 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Ilość portów Gigabit Ethernet	26
Głębokość opakowania	528 mm
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: F060M