Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2016p-p-276521.html

Switch TP-LINK TL-SG2016P



Cena brutto	**867,99 zł**
Cena netto	**705,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0122**
Kod producenta	**TL-SG2016P**
Kod EAN	**4897098689493**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SNMP,EAP-MD5,SSL/TLS,SNMPv3,SSH,HTTPS**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość produktu	**25,4 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szerokość produktu	**286 mm**
Liczba VLANs	**4000**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**111,7 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Diody LED	**System,PoE,Zasilanie**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Voice VLAN,Multicast VLAN**
Prąd wejściowy	**1.31 A**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCPv6 snooping,DHCPv6 client,DHCP relay**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa PoE	**Tak**
Emisja ciepła	**499,98 BTU/h**
Minimalne wymagania systemowe	**Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux**
Dublowanie portów	**Tak**

Wydajność	**16 Gbit/s**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Materiał obudowy	**Metal**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Bez wiatraka	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**146,5 W**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4**
Obsługa 10G	**Nie**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**MLD v1, MLD v2**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Wpisy adresu MAC	**Dynamiczne wpisy adresów MAC,Statyczne wpisy adresu MAC**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3/L4**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ICMP, TCPv6, UDPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), TFTP, TCP/UDP, DSCP/IP, SSLv3, TLS 1.2**
Funkcje IPv4 i IPv6	**Dual stack IPv4/IPv6**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**

Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR),SP**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.11w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa MIB	**RFC1213, RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**53.5 V**
Inspekcja ARP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M