

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2016p-p-276521.html>

Switch TP-LINK TL-SG2016P



Cena brutto	911,99 zł
Cena netto	741,46 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0122
Kod producenta	TL-SG2016P
Kod EAN	4897098689493
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane protokoły sieciowe	ICMP, TCPv6, UDPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), TFTP, TCP/UDP, DSCP/IP, SSLv3, TLS 1.2
Funkcje IPv4 i IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR),SP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.11w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa MIB	RFC1213, RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757
Źródło zasilania	DC/PoE
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Napięcie wejściowe DC	53.5 V
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Podręcznik użytkownika	Tak
Uwierzetylnianie	Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
obsługuje SSH/SSL	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,SNMP,EAP-MD5,SSL/TLS,SNMPv3,SSH,HTTPS
Obsługa Multicast	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Limit częstotliwości	Tak
Wysokość produktu	25,4 mm
Dublowanie portów	Tak
Liczba VLANs	4000
Szerokość produktu	286 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Głębokość produktu	111,7 mm
IGMP snooping	Tak
Diody LED	System,PoE,Zasilanie
Agregator połączenia	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Voice VLAN,Multicast VLAN
Prąd wejściowy	1.31 A
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Funkcje DHCP	DHCP snooping,DHCPv6 snooping,DHCPv6 client,DHCP relay
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Emisja ciepła	499,98 BTU/h
Obsługa PoE	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T
Wydajność	16 Gbit/s
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3/L4
Materiał obudowy	Metal

Zarządzany w chmurze	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Bez wiatraka	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pobór mocy (max)	146,5 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	MLD v1, MLD v2
Obsługa 10G	Nie
Wpisy adresu MAC	Dynamiczne wpisy adresów MAC, Statyczne wpisy adresu MAC
Liczba kolejek	8
Auto-Negocjacja	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Złącze zasilania	DC-in jack
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M