

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2210mp-p-216687.html>

Switch TP-LINK TL-SG2210MP



Cena brutto	780,99 zł
Cena netto	634,95 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0089
Kod producenta	TL-SG2210MP
Kod EAN	6935364030674
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Agregator połączenia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L2+
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Układ	1U
Zarządzany w chmurze	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa PoE	Tak
Pobór mocy (max)	173,9 W
Podpora kontroli przepływu	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Auto-Negocjacja	Tak
Obsługa 10G	Nie
Liczba portów	2
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-X
Liczba kolejek	8
Złącze światłowodowe	SFP
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Prędkość przekazywania	14,9 Mpps

Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługa sieci VLAN	Tak
Algorytmy planowania kolejki	SP,Weighted Round Robin (WRR)
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa MIB	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1D,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Ilość slotów Modułu SFP	2
Zasilacz dołączony	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Maksymalne zużycie mocy	173,9 W
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
obsługuje SSH/SSL	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa Multicast	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SSH-2,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP,SSH,SNMPv2,SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TTLS
Limit częstotliwości	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Liczba VLANs	4000
Wysokość produktu	44 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Szerokość produktu	294 mm
IGMP snooping	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Multicast VLAN
Głębokość produktu	180 mm
Funkcje DHCP	DHCPv6 snooping, DHCPv6 client, DHCP relay, DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Wysokość opakowania	80 mm
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Emisja ciepła	594,46 BTU/h
Waga wraz z opakowaniem	2,12 kg
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dublowanie portów	Tak
Szerokość opakowania	250 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	150 W
Głębokość opakowania	400 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M