Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2210p-p-206295.html

Switch TP-LINK TL-SG2210P



Cena brutto	**520,99 zł**
Cena netto	**423,57 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0077**
Kod producenta	**TL-SG2210P**
Kod EAN	**6935364030698**
Głębokość produktu	**126 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Kolor produktu	**Czarny**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Pobór mocy	**53 W**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
IGMP snooping	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L4**
Dublowanie portów	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

RJ-45 porty typ	
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Prędkość przekazywania	**14,9 Mpps**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Funkcje IPv4 i IPv6	**Dual stack IPv4/IPv6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Wysokość produktu	**26 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szerokość produktu	**209 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M