

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2210p-p-206295.html>

## Switch TP-LINK TL-SG2210P



|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>520,99 zł</b>                      |
| Cena netto                                       | <b>423,57 zł</b>                      |
| Numer katalogowy                                 | <b>KILTPLSWI0077</b>                  |
| Kod producenta                                   | <b>TL-SG2210P</b>                     |
| Kod EAN                                          | <b>6935364030698</b>                  |
| Zarządzanie przez stronę www                     | <b>Tak</b>                            |
| Certyfikaty                                      | <b>CE, FCC, RoHS</b>                  |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                    | <b>Tak</b>                            |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>                            |
| Obsługa sieci VLAN                               | <b>Tak</b>                            |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                         |
| Obsługa 10G                                      | <b>Nie</b>                            |
| Głębokość produktu                               | <b>126 mm</b>                         |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b> |
| Wysokość produktu                                | <b>26 mm</b>                          |
| Przełącznik wielowarstwowy                       | <b>L2/L4</b>                          |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-40 - 70 °C</b>                    |
| Zgodny z Jumbo Frames                            | <b>Tak</b>                            |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>10 - 90%</b>                       |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                        | <b>9000</b>                           |
| Częstotliwość wejściowa AC                       | <b>50/60 Hz</b>                       |
| Dublowanie portów                                | <b>Tak</b>                            |
| Skrócona instrukcja obsługi                      | <b>Tak</b>                            |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu                 | <b>Tak</b>                            |
| Obsługa Multicast                                | <b>Tak</b>                            |
| Protokół drzewa rozpinającego                    | <b>Tak</b>                            |
| Wielkość tabeli adresów                          | <b>8000 wejścia</b>                   |
| Ilość slotów Modułu SFP                          | <b>2</b>                              |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                    | <b>Tak</b>                            |
| Funkcje IPv4 i IPv6                              | <b>Dual stack IPv4/IPv6</b>           |
| Statyczna ochrona portu                          | <b>Tak</b>                            |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping      | <b>Y</b>                              |

|                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy komunikacyjne                                 | <b>IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w</b> |
| Pobór mocy                                              | <b>53 W</b>                                                                                                                                                                      |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Typ przełącznika                                        | <b>Zarządzany</b>                                                                                                                                                                |
| Automatyczne MDI/MDI-X                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Diody LED                                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Podpora kontroli przepływu                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Szerokość produktu                                      | <b>209 mm</b>                                                                                                                                                                    |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>8</b>                                                                                                                                                                         |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                 |
| Przepustowość<br>rutowania/przełączania                 | <b>20 Gbit/s</b>                                                                                                                                                                 |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>5 - 90%</b>                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane typy kabli                                  | <b>Cat4,Cat5,Cat3,Cat5e</b>                                                                                                                                                      |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                       | <b>85176990</b>                                                                                                                                                                  |
| Agregator połączenia                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe AC                                   | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                               |
| IGMP snooping                                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Limit częstotliwości                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| obsługuje SSH/SSL                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Uwierzetylnianie                                        | <b>Uwierzytelnianie oparte na MAC,<br/>Uwierzytelnianie na podstawie portów</b>                                                                                                  |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Inspekcja ARP                                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Prędkość przekazywania                                  | <b>14,9 Mpps</b>                                                                                                                                                                 |
| Auto-Negocjacja                                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M