Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2218-p-218755.html

Switch TP-LINK TL-SG2218



Cena brutto	**731,99 zł**
Cena netto	**595,11 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0097**
Kod producenta	**TL-SG2218**
Kod EAN	**6935364006419**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba VLANs	**4000**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP server,DHCPv6 client,DHCP snooping**
Diody LED	**Tak**
Emisja ciepła	**41,97 BTU/h**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,45 kg**
Agregator połączenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,LAN (RJ-45)**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**

Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Układ	**1U**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L2+**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Trasa statyczna	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Bez wiatraka	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Prędkość przekazywania	**26,8 Mpps**
Pobór mocy (max)	**12,3 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
Obsługa MIB	**Yes**
Store-and-forward	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**

Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba tras statycznych	**32**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Maksymalne zużycie mocy	**12,3 W**
Ilość interfejsów IP	**16**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa Multicast	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M