

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg2218p-p-283549.html>

## Switch TP-LINK TL-SG2218P



Cena brutto	<b>1 155,99 zł</b>
Cena netto	<b>939,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0124</b>
Kod producenta	<b>TL-SG2218P</b>
Kod EAN	<b>4897098689509</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Funkcje multitemisji	<b>Przekazywanie multitemisji</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>26,78 Gbit/s</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2/L2+</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>
przekierowywanie IP	<b>Tak</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Statyczna ochrona portu	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Prędkość przekazywania	<b>26,78 Mpps</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Inspekcja ARP	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Filtrowanie BPDU / Ochrona	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>

Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Uwierzetylnianie	<b>Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>DC/PoE</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Przewodnik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 50 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>150 W</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F060M