

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg3428-p-219123.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428



Cena brutto	843,99 zł
Cena netto	686,17 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0098
Kod producenta	TL-SG3428
Kod EAN	6935364010713
Układ	1U
Zarządzany w chmurze	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Obsługa PoE	Nie
Routing oparty na regułach	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Pobór mocy (max)	19,22 W
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Store-and-forward	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Obsługa 10G	Nie
Trasa statyczna	Tak
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Statyczna ochrona portu	Tak
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Prędkość przekazywania	41,66 Mpps
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa MIB	Yes
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z
Liczba tras statycznych	48
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Ilość slotów Modułu SFP	4
Zasilacz dołączony	Nie
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Maksymalne zużycie mocy	19,22 W
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
obsługuje SSH/SSL	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa Multicast	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba VLANs	4000
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Agregator połączenia	Tak
IGMP snooping	Tak
Wysokość produktu	44 mm
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN
Szerokość produktu	440 mm
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCPv6 client,DHCP

	relay,DHCP snooping,DHCPv6 snooping,DHCP client
Głębokość produktu	180 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Emisja ciepła	65,58 BTU/h
Diody LED	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Dublowanie portów	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gbit/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Proxy IGMP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M