

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg3428x-p-218160.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428X



Cena brutto	1 108,99 zł
Cena netto	901,62 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0094
Kod producenta	TL-SG3428X
Kod EAN	6935364010522
Funkcje DHCP	DHCPv6 snooping,DHCP client,DHCP server,DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP snooping
Pobór mocy (max)	23,6 W
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Emisja ciepła	80,52 BTU/h
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Pobór mocy	23,6 W
Dublowanie portów	Tak
Store-and-forward	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba wentylatorów	0 went.
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Agregator połączenia	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ae,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Źródło zasilania	Prąd przemienny

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Trasa statyczna	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Maksymalne zużycie mocy	23,6 W
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Prędkość przekazywania	95,23 Mpps
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 tracert, IPv6 ping
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przełącznik wielowarstwowy	L2+/L3
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podpora kontroli przepływu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Obsługa 10G	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa MIB	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba tras statycznych	48
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	44 mm
Inspekcja ARP	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Głębokość produktu	180 mm

Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Diody LED	Tak
Uwierzetylnianie	Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Wysokość opakowania	80 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,69 kg
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Szerokość opakowania	528 mm
obsługuje SSH/SSL	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa Multicast	Tak
Trasy IPv4	48
Głębokość opakowania	250 mm
Limit częstotliwości	Tak
Trasy IPv6	48
Kolor produktu	Czarny
Liczba VLANs	4000
Proxy IGMP	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
IGMP snooping	Tak
Bez wiatraka	Tak
Układ	1U
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN,Private VLAN
Routing oparty na regułach	Tak
Obsługa PoE	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G060M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
