

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg3428x-p-218160.html>

## Switch TP-LINK TL-SG3428X



Cena brutto	<b>1 192,99 zł</b>
Cena netto	<b>969,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLSWI0094</b>
Kod producenta	<b>TL-SG3428X</b>
Kod EAN	<b>6935364010522</b>
Pobór mocy	<b>23,6 W</b>
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	<b>Tak</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMPv1/v2c/v3, SNMP</b>
Obsługa MIB	<b>Yes</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Liczba tras statycznych	<b>48</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Inspekcja ARP	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ae,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z</b>
Filtrowanie BPDU / Ochrona	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Uwierzytelnianie	<b>Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>23,6 W</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>12 MB</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Liczba VLANs	<b>4000</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Trasy IPv4	<b>48</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Trasy IPv6	<b>48</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCPv6 snooping, DHCP server, DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCP client, DHCP relay</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Emisja ciepła	<b>80,52 BTU/h</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Bez wiatraka	<b>Tak</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Aktywne wyszukiwanie połączenia	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>23,6 W</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	<b>Y</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>80 mm</b>
Store-and-forward	<b>Tak</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>24</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,69 kg</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>

Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>528 mm</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>128 Gbit/s</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Złącze zasilania	<b>Gniazdo wejściowe AC</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2+/L3</b>
Głębokość opakowania	<b>250 mm</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>4</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ uwierzytelniania	<b>AAA, RADIUS, TACACS+</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Prędkość przekazywania	<b>95,23 Mpps</b>
Obsługa 10G	<b>Tak</b>
Port konsoli	<b>RJ-45/micro-USB</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>IPv6 Telnet, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 tracer</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M