

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg3428xf-p-254485.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428XF

Cena brutto	2 581,99 zł
Cena netto	2 099,18 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0116
Kod producenta	TL-SG3428XF
Kod EAN	4897098688212
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR), WRR+SP, SP
Funkcje DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Prędkość przekazywania	95,23 Mpps
IGMP snooping	Tak
Trasa statyczna	Tak
Liczba VLANs	4000
Złącze światłowodowe	SFP, SFP+
Obsługa Multicast	Tak
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Uwierzetylnianie	Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Liczba tras statycznych	48
Agregator połączenia	Tak
Obsługa MIB	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925
Dublowanie portów	Tak
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Store-and-forward	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Pozycja routingu	512
Zarządzany w chmurze	Tak

Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Trasy IPv4	48
Szerokość opakowania	528 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	220 mm
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów	20
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000,10000 Mbit/s
Obsługa PoE	Nie
Zasilacz dołączony	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	336 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1Q,IEEE 802.11d,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s
Emisja ciepła	121,81 BTU/h
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 ping,IPv6 tracert,IPv4/IPv6 access-control list (ACL),IPv6 Telnet
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Limit częstotliwości	Tak
Ilość jednostek zasilania	2
obsługuje SSH/SSL	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia

Liczba portów SFP Combo	4
Inspekcja ARP	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Pobór mocy (max)	35,7 W
Routing oparty na regułach	Tak
Proxy IGMP	Tak
Trasy IPv6	48
Warstwa przełącznika	L2+
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,97 kg
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Diody LED	Tak
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Szerokość produktu	440 mm
Obsługa 10G	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Podręcznik użytkownika	Tak
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Ochrona hasłem	Tak
Układ	1U
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Kolor produktu	Czarny
Zestaw do montażu haków	Tak
Przewody	Prąd przemienne

Opis produktu

- Gwarancja: G060M



PS COMPUTER Sp. z o.o.