

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sg3428xmp-p-217795.html>

Switch TP-LINK TL-SG3428XMP



Cena brutto	2 215,99 zł
Cena netto	1 801,62 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0092
Kod producenta	TL-SG3428XMP
Kod EAN	6935364030773
Wysokość produktu	44 mm
Obsługa 10G	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa PoE	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ przełącznika	Zarządzany
Maksymalne zużycie mocy	465,8 W
Głębokość opakowania	528 mm
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Szerokość opakowania	440 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1w, IEEE 802.11d, IEEE 802.1s
Wysokość opakowania	100 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Głębokość produktu	330 mm
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
IGMP snooping	Tak
Pobór mocy (max)	486,2 W
Liczba VLANs	4000
Obsługa Multicast	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Dublowanie portów	Tak
Prędkość przekazywania	95,23 Mpps
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 snooping,DHCP client,DHCPv6 client,DHCP snooping
Proxy IGMP	Tak
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Podpora kontroli przepływu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Układ	1U
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zasilacz dołączony	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	6,17 kg
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Private VLAN,MAC address-based VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Routing oparty na regułach	Tak
Limit częstotliwości	Tak

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
obsługuje SSH/SSL	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Liczba tras statycznych	48
Agregator połączenia	Tak
Obsługa MIB	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	384 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Emisja ciepła	1658,78 BTU/h
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Zarządzany w chmurze	Tak
Warstwa przełącznika	L2+

Opis produktu

- Gwarancja: G060M