Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sx3008f-p-221428.html

Switch TP-LINK TL-SX3008F



Cena brutto	**1 041,99 zł**
Cena netto	**847,15 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLSWI0104**
Kod producenta	**TL-SX3008F**
Kod EAN	**6935364006457**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów, Uwierzytelnianie przez Internet**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ilość slotów Modułu SFP+	**8**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Typ uwierzytelniania	**AAA, TACACS+**
Obsługa Multicast	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SSH,SSH-2,SSL/TLS**
Trasa statyczna	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Prędkość przekazywania	**119,04 Mpps**

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN,Private VLAN**
Głębokość produktu	**180 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCPv6 client,DHCPv6 snooping,DHCP snooping,DHCP relay**
Diody LED	**Tak**
Emisja ciepła	**52,75 BTU/h**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,37 kg**
Agregator połączenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**528 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Przewody	**Prąd przemienny**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Przepustowość rutowania/przełączania	**160 Gbit/s**
Obsługa PoE	**Nie**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Nie**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Liczba kolejek	**8**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 Telnet,IPv6 tracert,IPv6 ping**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR),WRR+SP,SP**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa MIB	**RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Pobór mocy (max)	**15,46 W**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 V**
przekierowywanie IP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G060M