

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sx3016f-p-251238.html>

Switch TP-LINK TL-SX3016F



Cena brutto	2 281,99 zł
Cena netto	1 855,28 zł
Numer katalogowy	KILTPLSWI0110
Kod producenta	TL-SX3016F
Kod EAN	6935364006433
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ przełącznika	Zarządzany
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość opakowania	336 mm
Maksymalne zużycie mocy	32,74 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Waga wraz z opakowaniem	3,7 kg
Zestaw do montażu haków	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba kolejek	8
obsługuje SSH/SSL	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2+/L3
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa MIB	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674,

	RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213
Agregator połączenia	Tak
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR), WRR+SP, SP
Emisja ciepła	111,71 BTU/h
Prędkość przekazywania	238,08 Mpps
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
Trasa statyczna	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	16
Limit częstotliwości	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Pobór mocy (max)	32,74 W
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Podręcznik użytkownika	Tak
Obsługa PoE	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Szerokość opakowania	528 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Głębokość produktu	220 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość produktu	44 mm

Obsługa sieci VLAN	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SSH-2,HTTPS,SSL/TLS
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa Multicast	Tak
Obsługa 10G	Tak
Pamięci bufora pakietów	24 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Uwierzytelnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów, Uwierzytelnianie przez Internet
Przepustowość routowania/przełączania	320 Gbit/s
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Dublowanie portów	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 tracert,IPv6 ping,IPv6 Telnet
Funkcje DHCP	DHCP server,DHCPv6 client,DHCPv6 snooping,DHCP relay,DHCP snooping
Statyczna ochrona portu	Tak
IGMP snooping	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, TACACS+
Liczba VLANs	4000
Klasyfikacja ruchu	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Złącze zasilania	DC-in jack

Opis produktu

- Gwarancja: G060M