Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sx3032f-p-346789.html

Switch TP-Link TL-SX3032F



Cena brutto	**4 061,99 zł**
Cena netto	**3 302,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPKF**
Kod producenta	**53479**
Kod EAN	**4895252504477**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Yes**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.1ab**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**32**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Typ uwierzytelniania	**AAA, TACACS+**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość przekazywania	**240 Mpps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Funkcje IPv4 i IPv6	**ICMPv6,IPv6 TFTP,Dual stack IPv4/IPv6**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,Weighted Round Robin (WRR),Priority queuing (PQ)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**40 - 70 °C**

Liczba tras statycznych	**128**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 45 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Ilość interfejsów IP	**128**
Głębokość produktu	**330 mm**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Przewody	**Zasilanie**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Kolor produktu	**Czarny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pamięci bufora pakietów	**24 MB**
IGMP snooping	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Mapowanie VLAN,SSID-based VLAN assignment,Voice VLAN**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Obsługa Multicast	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP server**
Limit częstotliwości	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Liczba VLANs	**30**
Agregator połączenia	**Tak**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**4000**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Ochrona Źródła IP (IPSG)	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Trasy IPv4	**48**

Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**640 Gbit/s**
Trasy IPv6	**48**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**1**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Pobór mocy (max)	**49,4 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M