

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-tl-sx3032f-p-346789.html>

Switch TP-Link TL-SX3032F



Cena brutto	3 897,99 zł
Cena netto	3 169,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPKF
Kod producenta	53479
Kod EAN	4895252504477
Liczba VLANs	30
Przepustowość rutowania/przełączania	640 Gbit/s
Liczba grup multimiisji filtrowanych	4000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	1
Warstwa przełącznika	L2+
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Ochrona Źródła IP (IPSG)	Tak
Liczba kolejek	8
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Trasy IPv4	48
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.1ab
Trasy IPv6	48
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Zarządzany w chmurze	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pobór mocy (max)	49,4 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Yes
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	32
Ochrona hasłem	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, TACACS+
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Trasa statyczna	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Statyczna ochrona portu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	40 - 70 °C
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 45 °C
Prędkość przekazywania	240 Mpps
Wysokość produktu	44 mm
Funkcje IPv4 i IPv6	ICMPv6,IPv6 TFTP,Dual stack IPv4/IPv6
Szerokość produktu	440 mm
Algorytmy planowania kolejki	SP,Weighted Round Robin (WRR),Priority queuing (PQ)
Głębokość produktu	330 mm
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Przewody	Zasilanie
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ przełącznika	Zarządzany
Liczba tras statycznych	128
IGMP snooping	Tak
Port konsoli	RJ-45/micro-USB
Inspekcja ARP	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Mapowanie VLAN,SSID-based VLAN assignment,Voice VLAN
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Ilość interfejsów IP	128
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP server
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Dublowanie portów	Tak

Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Agregator połączenia	Tak
Pamięci bufora pakietów	24 MB
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9
Obsługa Multicast	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M