

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-es-16-xg-4x-10-100-1000-10000mbps-p-196322.html>

Switch UBIQUITI ES-16-XG (4x 10/100/1000/10000Mbps)



Cena brutto	2 592,99 zł
Cena netto	2 108,12 zł
Numer katalogowy	KILUBQSWI0009
Kod producenta	ES-16-XG
Kod EAN	810354024535
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN
Głębokość produktu	221 mm
Diody LED	Działanie, Prędkość, Link
Funkcje DHCP	DHCP server, DHCP snooping
Waga produktu	2,62 kg
Dublowanie portów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Agregator połączenia	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
Układ	1U
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa PoE	Nie
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
Funkcje switcha	Dublowanie portów, Filtrowanie adresów MAC, Klient DHCP, Kontrola przepływu danych, Kontrola wzrostu natężenia ruchu, Link Aggregation, Lista kontrolna dostępu (ACL), Multicast, Obsługa SSH/SSL, Przekierowywanie IP, QoS, STP/RSTP, VLAN, Zarządzanie przez
Przepustowość rutowania/przełączania	320 Gbit/s
Ilość wejść SFP	12 x
Przepustowość	238,1 Mpps
Porty LAN	4x 10/100/1000/10000Mbps

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Rodzaj zasilania	Brak danych
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Podpora kontroli przepływu	Tak
Kolor główny	Czarny
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Pełny duplex	Tak
Kod producenta	ES-16-XG
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługa 10G	Tak
Dodatkowe informacje	IGMP Snooping, Zgodny z Jumbo Frames
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ak,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ac
Liczba kolejek	8
Port konsoli	RJ-45
Półduplex	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP v1/v2/v3, Telnet
Napięcie	16 - 25 V
Pobór mocy (max)	36 W
Zestaw do montażu haków	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Materiał obudowy	Stal
przekierowywanie IP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Certyfikaty	ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC
Złącze zasilania	DC-in jack
Zasilacz dołączony	Tak
Waga	2710 g
Ilość slotów Modułu SFP+	12
Maksymalne zużycie mocy	36 W
Szerokość	443 mm
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wysokość	43 mm
Trasa statyczna	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość	221 mm
Prędkość przekazywania	238,1 Mpps
Ochrona hasłem	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Rozmiar układu	1U,CE, FCC, IC
Wielkość tabeli adresów	16384 wejścia
Napięcie wejściowe DC	16 - 25 V
Uwierzetylnianie	Guest VLAN, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000,10000 Mbit/s
obsługuje SSH/SSL	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Obsługa Multicast	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH-1.5,SSL/TLS,SSH-2
Liczba VLANs	4093
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Wysokość produktu	43 mm
IGMP snooping	Tak
Szerokość produktu	443 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G012M