Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-es-24-250w-24x-10-100-1000mbps-p-202850.html

Switch UBIQUITI ES-24-250W (24x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**1 779,99 zł**
Cena netto	**1 447,15 zł**
Numer katalogowy	**SIEUBQHUB0007**
Kod producenta	**ES-24-250W**
Kod EAN	**810354022241**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 40 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**43,7 mm**
Szerokość produktu	**485 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**285,4 mm**
Liczba VLANs	**4093**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,PoE,Link**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga produktu	**4,7 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP server**
Układ	**1U**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Funkcje switcha	**Zarządzalny**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Porty LAN	**24x 10/100/1000Mbps**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**
Kolor główny	**Czarny**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Przepustowość	**38,69 Mpps**
Kod producenta	**ES-24-250W**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Port konsoli	**RJ-45**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2/v3, Telnet**
Pobór mocy	**250 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Certyfikaty	**ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE,Passive PoE**
Obsługa 10G	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy (max)	**250 W**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**34,2 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS**
Półdupleks	**Tak**
Rozmiar układu	**1U,CE, FCC, IC**
Trasa statyczna	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość przekazywania	**38,69 Mpps**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH-2,SSL/TLS,SSH-1.5**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M