

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-es-8-150w-8x-10-100-1000mbps-p-196318.html>

Switch UBIQUITI ES-8-150W (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Numer katalogowy	KILUBQSWI0002
Kod producenta	ES-8-150W
Kod EAN	810354025686
Wysokość produktu	43 mm
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Szerokość produktu	204 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Głębokość produktu	235 mm
Ilość slotów Modułu SFP	2
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Diody LED	Działanie,Prędkość,LAN,PoE,Link
Uwierzetylnianie	Guest VLAN,Uwierzytelnianie na podstawie portów
Waga produktu	1,72 kg
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kolor produktu	Czarny
obsługuje SSH/SSL	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa Multicast	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Liczba VLANs	255
Obsługa PoE	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Funkcje switcha	Montaż do podłoża, Zarządzalny
IGMP snooping	Tak
Ilość wejść SFP	2 x
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN,Tagged VLAN
Porty LAN	8x 10/100/1000Mbps
Funkcje DHCP	DHCP server
Rodzaj zasilania	Brak danych

Przepustowość	14,88 Mpps
Dublowanie portów	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Kolor główny	Czarny
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Agregator połączenia	Tak
Kod producenta	ES-8-150W
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Port konsoli	RJ-45
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T
Napięcie	42 - 56 V
Obsługa 10G	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zawartość zestawu	Kabel zasilający
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Szerokość	236 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość	43 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Głębokość	205 mm
Możliwość sztaplowania	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Produkt stackowalny	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	50 - 75 V
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Pobór mocy (max)	150 W
Zasilacz dołączony	Tak
Liczba lini	8
Maksymalne zużycie mocy	150 W
Złącze zasilania	DC-in jack
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	34,2 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Stackowalny	Nie
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMP,SSH-2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-25 - 60 °C
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	100

Opis produktu

- Gwarancja: G012M