Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-ubiquiti-es-8-150w-8x-10-100-1000mbps-p-196318.html

Switch UBIQUITI ES-8-150W (8x 10/100/1000Mbps)



Cena brutto	**892,99 zł**
Cena netto	**726,01 zł**
Numer katalogowy	**KILUBQSWI0002**
Kod producenta	**ES-8-150W**
Kod EAN	**810354025686**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Wysokość produktu	**43 mm**
Szerokość produktu	**204 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Głębokość produktu	**235 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,LAN,PoE,Link**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Waga produktu	**1,72 kg**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN,Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Kolor produktu	**Czarny**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Produkt stackowalny	**Nie**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	**50 - 75 V**
Liczba VLANs	**255**
Obsługa PoE	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Funkcje switcha	**Montaż do podłoża, Zarządzalny**
IGMP snooping	**Tak**
Ilość wejść SFP	**2 x**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN,Tagged VLAN**

Porty LAN	**8x 10/100/1000Mbps**
Funkcje DHCP	**DHCP server**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Dublowanie portów	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Agregator połączenia	**Tak**
Kod producenta	**ES-8-150W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Napięcie	**42 - 56 V**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Przepustowość	**14,88 Mpps**
Szerokość	**236 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Wysokość	**43 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Głębokość	**205 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy (max)	**150 W**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**

Zasilacz dołączony	**Tak**
Liczba lini	**8**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**150 W**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**34,2 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Stackowalny	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SNMP,SSH-2**
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	**100**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-25 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M